

LICHTRAHMEN FÜR WE-LINE & GLASHEIZUNG

TECHNISCHE DATEN

Material: Alu Profil eluxiert

Eckverbinder Edelstahl mit Kunststoff Auflage und Arretierung

Schutzart: IP 20

Lichtfarbe: 3500 K 8 (warmweiß)

Garantie: 2 Jahre

Modell	Maße	Leistung	Netzteil Auslegung	Lichtstärke	Gewicht	Artikelnummer
WE250	752 x 352 mm	34 W	60 W	1594 lm	1231 g	LF0250WE
WE350	652 x 552 mm	37 W	60 W	1746 lm	1282 g	LF0350WE
WE420	1052 x 432 mm	46 W	100 W	2163 lm	1442 g	LF0420WE
WE500	802x 802 mm	50 W	100 W	2353 lm	1500 g	LF0500WE
WE600	1052 x 652 mm	53 W	100 W	2505 lm	1562 g	LF0600WE
WE800	1652 x 472 mm	66 W	100 W	3150 lm	1808 g	LF0800WE
WE900	1252 x 752 mm	63 W	100 W	2968 lm	1731 g	LF0900WE
WE1100	1652 x 652 mm	72 W	150 W	3416 lm	1995 g	LF1100WE
WE1300	1852 x 752 mm	82 W	150 W	3871 lm	2164 g	LF1300WE
WE1600	2052 x 852 mm	91 W	150 W	4326 lm	2333 g	LF1600WE
R350	666 x 566 mm	37 W	60 W	1846 lm	1302 g	LF0350G
R420	1066 x 446 mm	46 W	100 W	2265 lm	1460 g	LF0420G
R600	1066 x 666 mm	53 w	100 W	2595 lm	1582 g	LF0600G
R800	1666 x 466 mm	66 W	100 W	3224 lm	1828 g	LF0800G
R900	1266 x 766 mm	63 W	100 W	3044 lm	1751 g	LF0900G
R1100	1666 x 666 mm	72 W	100 W	3493 lm	2015 g	LF1100G
Funkfernbedienung (4 Zonen) und Dimmfunktion und Dimmereinheit						LFDIMM



Netzteil und Befestigungssatz sind im Lieferumfang enthalten.

Die Bedienung ist entweder über einen Lichtschalter oder die optional erhältliche Fernbedienung* möglich.