

SPIEGELHEIZUNG

TECHNISCHE DATEN

Oberfläche: ESG - Chromspiegel

Rückseite: Edelstahl 3D blankgeglüht

Halterungen: Zinklegierung

Schutzart: IP40 (Netzstecker), IP65 (Festanschluss)

Spannung: 230 Volt, 50 Hz

Elektromagnetische Verträglichkeit:
Elektrosmogarm

Oberflächentemperatur: ca. 85-90°C bei
Raumtemperatur 20°C

Abstrahlwinkel: 120°

Garantie: 10 Jahre

Ausschließlich Wandmontage

Halterungen an der Rückseite werksseitig montiert,
4 bzw. 6 Stk, 38mm tief

Länge Anschlusskabel: ca. 1,90 m

Raumtemperaturregelung nicht im Lieferumfang enthalten



Modell	Leistung	Gewicht	Gewicht inkl. Verpackung	Abmessung	Versandvolumen	Artikelnummer
R350	350 Watt	ca. 11 kg	ca. 13 kg	620 x 520 x 19 mm	630 x 710 x 90 mm	R0350MIRoEU
R420	420 Watt	ca. 12 kg	ca. 15 kg	1020 x 400 x 19 mm	1380 x 820 90 mm	R0420MIRoEU
R600	600 Watt	ca. 21 kg	ca. 24 kg	1020 x 620 x 19 mm	1160 x 720 x 90 mm	R0600MIRoEU
R800	800 Watt	ca. 23 kg	ca. 26 kg	1620 x 440 x 19 mm	1740 x 540 x 90 mm	R0800MIRoEU
R900	900 Watt	ca. 29 kg	ca. 32 kg	1220 x 720 x 19 mm	1380 x 820 x 90 mm	R0900MIRoEU
R1100	1100 Watt	ca. 32 kg	ca. 37 kg	1620 x 620 x 19 mm	1770 x 720 x 90 mm	R1100MIRoEU

Abmessungen:

