

GLASHEIZUNG



TECHNISCHE DATEN

Oberfläche: ESG - keramisch beschichtet

Rückseite: Edelstahl 3D blankgeglüht

Halterungen: Zinklegierung

Schutzart: IP40 (Netzstecker), IP65 (Festanschluss)

Spannung: 230 Volt, 50 Hz

Elektromagnetische Verträglichkeit:

Elektrosmogarm

Garantie: 10 Jahre

Oberflächentemperatur: ca. 85-90°C bei Raumtemperatur 20°C

Abstrahlwinkel: 120°

Garantie: 10 Jahre

Ausschließlich Wandmontage

Halterungen an der Rückseite werksseitig montiert, 4 bzw. 6 Stk, 38mm tief

Länge Anschlusskabel: ca. 1,90 m

Raumtemperaturregelung nicht im Lieferumfang enthalten



Modell	Leistung	Gewicht	Gewicht inkl. Verpackung	Abmessung	Versandvolumen	Artikelnummer Glas weiß glatt	Artikelnummer Glas schwarz glatt
R350	350 Watt	ca. 11 kg	ca. 13 kg	620 x 520 x 19 mm	630 x 710 x 90 mm	R0350GWFoEU	R0350GBFoEU
R420	420 Watt	ca. 12 kg	ca. 15 kg	1020 x 400 x 19 mm	1140 x 500 x 90 mm	R0420GWFoEU	R0420GBFoEU
R600	600 Watt	ca. 21 kg	ca. 24 kg	1020 x 620 x 19 mm	1160 x 720 x 90 mm	R0600GWFoEU	R0600GBFoEU
R800	800 Watt	ca. 23 kg	ca. 26 kg	1620 x 440 x 19 mm	1740 x 540 x 90 mm	R0800GWFoEU	R0800GBFoEU
R900	900 Watt	ca. 29 kg	ca. 32 kg	1220 x 720 x 19 mm	1380 x 820 x 90 mm	R0900GWFoEU	R0900GBFoEU
R1100	1100 Watt	ca. 32 kg	ca. 37 kg	1620 x 620 x 19 mm	1770 x 720 x 90 mm	R1100GWFoEU	R1100GBFoEU
Middleround	400 Watt	ca. 17 kg	ca. 21 kg	Ø 722 x 19 mm	850 x 830 x 90 mm	RMIDRGWFoEU	RMIDRGBFoEU
Largeround	610 Watt	ca. 21,7 kg	ca. 24 kg	Ø 912 x 19 mm	1060 x 1010 x 90 mm	RLARRGWFoEU	RLARRGBFoEU

Abmessungen:

