

ROUND BILDHEIZUNG



TECHNISCHE DATEN

Oberfläche: Edelstahl pulverbeschichtet, bedruckt
Rückseite: Edelstahl 3D blankgeglüht
Halterungen: Zinklegierung
Schutzart: IP40 (Netzstecker), IP65 (Festanschluss)
Spannung: 230 Volt, 50 Hz
Elektromagnetische Verträglichkeit: Elektrosmogarm
Garantie: 10 Jahre

Oberflächentemperatur: ca. 85-90°C bei Raumtemperatur 20°C
Abstrahlwinkel: 120°
Montage: Wand- und Deckenmontage möglich
Halterungen an der Rückseite werksseitig montiert,
4 Stk, 38mm tief
Länge Anschlusskabel: ca. 1,90 m
Raumtemperaturregelung nicht im Lieferumfang enthalten



Modell	Leistung	Gewicht	Gewicht inkl. Verpackung	Abmessung	Versandvolumen	Artikelnummer
Middleround	400 Watt	ca. 10 kg	ca. 14 kg	Ø 710 x 18 mm	850 x 830 x 90 mm	RMIDRWHIoEU
Largeround	610 Watt	ca. 15 kg	ca. 17 kg	Ø 900 x 18 mm	1060 x 1010 x 90 mm	RLARRWHIoEU

Abmessungen:

