


Funkthermostat programmierbar, Art.-Nr: REDTHERMWIFI	Funkempfänger für Heizungs- regelung, Art.-Nr: REDRECWIFI	Steckdosenethermostat Art.-Nr: STECKTHANA (Nur für Standmodelle!!)
		
• Betriebstemperatur: 0°C – 40°C • Temperatur-Einstellbereich: 5°C – 35° C • Temperaturgenauigkeit: 0,1°C • Schutzart: IP20 • HF-Kommunikationsfrequenz: 868 MHz • Montage: Aufputz oder freistehend • Versorgungsspannung: 3 V DC (2x AA Batterien) • Wochenmodus, offene Fenster-Erkennung, Frostschutz-Modus, adaptive Startfunktion • bis zu 6 Receiver können mit einem Thermostat geregelt werden. • Abmessungen: 86x86x29 mm (HxBxT)	• Betriebstemperatur: 0°C – 70 °C (mit integriertem Überhitzungssensor) • Schutzart: IP20 • Datenverschlüsselung: TLS (SSL) • WLAN-Kommunikationsfrequenz: 2.4 GHz • HF-Kommunikationsfrequenz: 868 MHz • Montage: Aufputz • Versorgungsspannung: 230 VAC • Maximale Schaltleistung: 2000 W (230V AC) • Ausgangs-/Eingangsanschlüsse: Lin, N, PE, PE, Lout, N • Abmessungen: 120x90x25 mm (HxBxT)	• Versorgungsspannung: 230 VAC • Hysterese: fester (0.3°C) • Temperatur-Einstellbereich: 3 °C bis 28 °C • Messgenauigkeit: 1°C • Schaltelement: Relais • Maximale Schaltleistung: 3500 W (230V AC) • Backup-Batterie: Nein • Schutzart: IP20 • Betriebstemperatur: 0 °C bis 40 °C • Frostschutzfunktion (3°C), Nachtabsenkung (3°C für 8 Stunden) • Abmessungen: 120x65x35mm (HxBxT)